

## KARTA PRODUKTU

# ZMIĘKCZACZ WODY TRINNITY BOX

### ZASTOSOWANIE

Zmiękcacz wody dla domów jednorodzinnych (maks. 2 łazienki, do 4 osób) oraz do kotłowni powyżej 250 kW.

### OPIS

Zmiękcacz TRINNITY BOX zajmuje niewiele miejsca i idealnie się zmieści pod kotłem wiszącym. Najmocniejszymi stronami TRINNITY BOX są optymalna wydajność przy niewielkich rozmiarach oraz elastyczne działanie zmiękczacza, dostosowujące się do zmiennego zużycia wody w domu. Produkowany w Polsce na bazie amerykańskiej, opatentowanej technologii.

### KLUCZOWE ZALETY

- ▶ Urządzenie zawsze minimalizuje zużycie wody i soli do regeneracji - nie regeneruje całego złoża jonowymiennego, a tylko tę część, która jest wyczerpana.
- ▶ Unikalny system dopasowania pojemności jonowymiennej do potrzeb użytkownika.
- ▶ Niezawodna, solidna głowica sterująca urządzeniem.
- ▶ Zabezpieczenia antyprzelewowe chroniące przed zalaniem.
- ▶ Wskaźnik poziomu soli i alarm niskiego poziomu soli, oświetlenie zbiornika soli.
- ▶ Funkcja oszczędności soli przydatna w większości przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
- ▶ Łatwo dostępne części zamienne przez wiele lat.
- ▶ Zawór by-pass z regulatorem twardości wody w standardzie.



### DANE TECHNICZNE

Maksymalne natężenie przepływu	m <sup>3</sup> /h	1,2
Zakres ciśnienia	bar	1,3 - 8,0
Objętość złoża	litry	15
Maksymalna pojemność jonowymienna*	m <sup>3</sup> x °dH	61
Średnica przyłącza	cal	1
Orientacyjna konsumpcja wody na regenerację	litry	75 - 90
Orientacyjna konsumpcja soli na regenerację	kg	2,3
Maksymalna ilość wody między regeneracjami przy twardości 18° dH*	litry	3 389
Wymiary: (wys./szer./gł.)	mm	835/318/372
<b>TRINNITY BOX</b>	<b>KBN</b>	<b>TRUZHBOX</b>

\* nie oznacza częstotliwości regeneracji.